

Состав для антикоррозионной защиты металлических конструкций от агрессивного воздействия атмосферных осадков. Подходит для грунтовки и окрашивания бетонных и других твердых поверхностей.

ЛАК БИТУМНЫЙ

21,5 л 10 л 5 л 2 л 0,5 л



ОПИСАНИЕ

Битумный лак – изготовлен из высококачественного сырья, представляет собой однокомпонентный состав на основе нефтяного битума, органического растворителя и модифицирующих добавок. После высыхания образует прочное глянцевое покрытие черного цвета.

- **ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ**
- **УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**
- **ПРОЧНОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ**
- **ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ**
- **ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ	40-55 %
Время высыхания при температуре (20±2)°C	не более 24 ч
Условная вязкость в пределах	20 с
Средний расход в зависимости от структуры поверхности	0,2 л/м ²

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом или сольвентом. При работе в условиях отрицательных температур, состав рекомендуется отогреть в тепляках в течение суток при температуре не менее +20°C. Подготовка к работе: основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Битумный лак наносится при помощи кисти или швабры. Производство работ рекомендуется осуществлять при температуре окружающей среды от -10°C до +40°C.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°C до +40°C вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Битумный лак огнеопасен. Работы с битумным лаком проводить на открытом воздухе, не курить.